

160 - 2500 A



SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД



GDA и conforme alle norme - GDA соответствует следующим стандартам:
IEC 60439-1, IEC 60439-2, CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-2, DIV VDE 0660 part 500, DIN VDE 0660 part 502

- Involucro esterno in alluminio
- Conduttori in alluminio con profilo appositamente progettato per sfruttare meglio l'effetto pelle
- Grado di protezione da IP50 a IP55
- Elementi standard di 4 m rettilinei
- Sezione del Neutro sempre pari alla fase
- GDA 4: conduttore di PE involucro con sezione sempre superiore alla fase
- GDA 5: conduttore di PE dedicato
- Derivazioni su entrambi i lati

- **Алюминиевый корпус**
- **Алюминиевые проводники**
специально изготовлены для
предотвращения СКИН ЭФФЕКТА
- **Класс защиты от IP50 до IP55**
- **Стандартный элемент 4 метра**
- **Нейтраль всегда как секция фазы**
- **GDA 4: в корпусе секция PE всегда больше, чем секция фазы**
- **GDA 5: PE - специальный проводник**
- **Исходные точки на каждой стороне**